

РОССИЯ

Нижегородская область  
г. Семенов

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.OC12.В.00064/19. Срок действия с 25.11.2019 по 24.11.2024 г. выдан органом по сертификации ООО «Центр испытаний, сертификации и аттестации».  
Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-RU.OC12.В.00106/19. Срок действия с 25.11.2019 по 24.11.2024 г.

**ПАСПОРТ**

**ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ**

наименование изделия

**30ч6бр**

обозначение изделия

**СЗ 0326 ПС**



**1. Общие сведения об изделии**

Завод изготовитель

ОАО "Литейно-механический завод"  
606653, Нижегородская область, г.Семенов,  
ул. Промышленная, д. 3; т.(831 62) 5-70-90, 5-21-91

Заводской номер  
Дата выпуска

**ОКТ 2022**

Назначение

Для установки на трубопроводе в качестве  
запорного устройства



Зарегистрированный товарный знак

выполнен на корпусе литьем

**2. Основные технические данные и характеристики**

Наименование параметра	Значение								
	50	80	100	125	150	200	250	300	
Проход номинальный	11,5	19	30,5	42	58	99	182	247	
Масса, кг не более	1,0 (10) - 1,6 (16,0)						1,0 (10)		
Давление рабочее, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	Вода, пар								
Рабочая среда	+ 225								
Температура рабочей среды, не более, °С	Соответствует классу «D» по ГОСТ 9544-2015								
Герметичность затвора	Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 тип 21;								
Присоединение фланцевое	исполнение уплотнительной поверхности - В								
Привод	Маховик								
Крутящий момент на маховике, необходимый для создания уплотнения, Н*м	60	70	80	110	120	130	180	200	
Отличительная окраска	Красная полоса на маховике								
Климатическое исполнение	У2, УХЛ4								
Температура окружающей среды, °С	от -15 до +40; для воды от +1 до +40								
Назначенный срок службы, лет	10								
Назначенный ресурс, циклов	1200								
Средний полный срок службы, не менее, лет	10								
Средний полный ресурс, циклов	1700								
Коэффициент гидравлического сопротивления, не более	0,3								
Изготовление и поставка по	ТУ 3721-001-00324292-2011								

### 3. Материал основных деталей

Корпус	Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Диски	Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Крышка	Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Втулка резьбовая	Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004
Уплотнение в затворе	Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004
Уплотнение сальника	Кольца графитовые ТРГ
Прокладка	Паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80

### 4. Комплектность

- Задвижка в сборе 30ч6бр;
- Паспорт - 1 экз. на партию изделий в один адрес;
- Краткое руководство по эксплуатации - 1 шт. на партию изделий в один адрес. Полное руководство по эксплуатации доступно на сайте [www.semimz.ru](http://www.semimz.ru)

### 5. Свидетельство о приемке

Задвижка 30ч6бр соответствует ТУ 3721-001-00324292-2011 и признана годной для эксплуатации.

### 6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийная наработка 400 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Замена некачественных изделий - в течении 1 месяца с момента получения рекламации.

**Внимание:** При приемочных испытаниях и в случае выявления скрытых дефектов, запрещается разбирать и ремонтировать изделие силами заказчика без письменного разрешения предприятия-изготовителя. В противном случае изделие не подлежит гарантийному обмену и снимается с гарантии.

### 7. Хранение и утилизация

Хранение задвижек - под навесом или в помещении, при температуре окружающего воздуха от -45 до +40°C, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность задвижек. Срок хранения до переконсервации - 1 год. Назначенный срок хранения 24 месяца.

Выведенная из эксплуатации задвижка должна быть освобождена от остатков рабочей среды по технологии владельца, и утилизирована в качестве лома черных и цветных металлов.

Отметка ОТК  
(клеить на ответственного за приемку)

