

HL609

Комплект предназначенный для монтажа электроподогрева трапов. Комплект состоит: саморегулирующейся кабель RAYHEM; клеящийся утеплитель; скотч-фольга.

Технические данные кабеля:

Марка кабеля:	FS-B-2X
Рабочая длина кабеля:	1 м
Напряжение:	220 В
Теплоотдача:	35 Вт/м
Электрическое сопротивление:	0,009 Ом/м
Максимальный потребляемый ток:	0,16 А
Наименьший радиус изгиба кабеля:	10 мм
Максимальная температура поверхности кабеля:	+ 65 °С
Максимальная температура внутренней поверхности сточного устройства:	+ 55 °С
Минимальная температура окружающего воздуха, до которой вода в сточной воронке не замерзает:	- 22 °С
Класс защиты:	0
Соответствует требованиям:	VDE 0721, VDE-Reg Nr 1008 (1/3.78)

ВНИМАНИЕ:

Для подключения электрокабеля к сети необходимо использовать гидроизоляционную муфту и кабель, соответствующий классу защиты – 0. Подключение электрокабеля осуществляется через автомат защиты сети.

Порядок монтажа:

1. Кабель оборачивается вокруг трапа.
2. Поверх всего греющего кабеля крепиться скотч-фольга.
3. Клеящийся утеплитель спирально навивается на трап, покрывая весь обогреваемый участок.

Схема подключения:

