



Предприятие-изготовитель: ООО «УНИКОМ»

426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Родниковая, 62.

тел./факс (3412) 901-991, 901-992 e-mail: info@izhunikom.ru

Отводы по ТУ 1468-002-90155462-12, шовные, крутоизогнутые из низкоуглеродистой стали для транспортировки неагрессивных рабочих сред с давлением $\leq 1,6$ МПа, изготовлены из труб по ГОСТ 3262, 10704 (10705)

Паспорт № 015/01 выдан «24» января 2023 г.

Заказчик: и его адрес: ООО "Сантехкомплект" 142701, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Белокаменное ш, дом № 1, корпус 4, помещение 50

Условное обозначение деталей	Наличие покрытия	Сталь	Пределные параметры, условное давление, МПа		Номер партии	Механические свойства					количество, шт	масса, кг
			условн. давл., МПа	рабочая температура, С		времен. сопротив., МПа	предел текуч., МПа	отн. удлинение, %	отн. сужение, %	ударн. вязкость, кДж/см ²		
Отвод 57*2,8		20	1,6		006-07/У	Без нормирования ГОСТ 380;1050					1800	900,0
Отвод 57*2,8	оцинк.	20	1,6		006-07/У	Без нормирования ГОСТ 380;1050					1800	900,0
Отвод 89*3,5		20	1,6		28/06-У	Без нормирования ГОСТ 380;1050					3960	850,0
Отвод 108*3,5		20	1,6			Без нормирования ГОСТ 380;1050					3960	4950,0
Отвод 133*3,5		20	1,6			Без нормирования ГОСТ 380;1050					1280	3840,0
Отвод 159*4		20	1,6		28/06-У	Без нормирования ГОСТ 380;1050					840	4200,0

Примечание:

Цинковое покрытие наносимое гальваническим методом соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86.

Толщина покрытия 9-15 микрон.

Начальник ОТК



И.П. Каракулов