

СДЕЛАНО
В РОССИИ

ЭЖИЛЕКС®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

НОВИНКА!
по суперцене

«ВОДОМЕТ ЗДК»

СЕРИЯ ПОГРУЖНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ НАСОСОВ С ПЛАВАЮЩИМИ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

Новая серия «ВОДОМЕТ ЗДК» представлена 4-мя моделями с максимальным расходом воды 45 л/мин и максимальным напором от 42 до 110 м. Насосы предназначены для подачи воды из скважин с внутренним диаметром 80 мм и более, а также колодцев, резервуаров и открытых водоемов.

Технические характеристики:

- Максимальный напор при закрытых водоразборных кранах — 42, 60, 85, 110 м.
- Максимальная потребляемая мощность — от 550 до 1200 Вт.
- Максимальный расход при свободном изливе — 45 л/мин.
- Температура перекачиваемой воды — от +1°C до +35°C.
- Забор воды в центральной части корпуса насоса.
- Оснащен встроенным обратным клапаном.
- Присоединительный размер — 1 дюйм.
- Длина кабеля — от 20 до 65 м.
- Диаметр насоса — 76 мм.
- Степень защиты — IPX8.
- Напряжение сети — 220 В.
- Гарантия 2 года.

Технические ограничения:

- Максимальная глубина погружения насоса — не более 80 м под зеркало воды.
- Не рекомендуется заужение напорной магистрали < 25 мм.
- Допустимое содержание песка в воде — не более 180 г/м³.
- Количество включений насоса — не более 20 раз в час.

